

la collection



Sauiloisirs

Zen?

Cree
Z022

Bonbon
Y022

Coquelicot
C062

Azur
B001

Volcano
G050

TourneSol
G031

Melon
V014

Pomme
P092

Macchiato
M100

Souris
G029

Pitchoon' bols & baignoires

Coton

Lagon

Gazon

Citron

Petron

Poivron

Macaron

Chardon

Les couleurs ci-dessus peuvent différer des produits réels. Veuillez demander un échantillon afin de vous assurer de la correspondance des couleurs.

la gamme Zen²

La finition Standard

Matériau : stratifié compact massif 10mm avec finition aspect lisse mat
 Trait. : antibactérien SANITIZED®
 Class. feu : C-s2, d0 (M2)
 Hauteur : 1928mm hors pieds (réglage de 2018 à 2078mm)
 Teintes : 10 couleurs au choix

Les portes Zen²

Dim. : 800 / 815 ou 900 / 915mm et de hauteur de 1890mm
 Forme : 1 (TUDDOBEM) avec picto(s) de fonction gravé(s) en option (PIC00)
 Fermeture : verrou pivotant gris clair avec axe en acier (ZZP61)
 Ferrures : 3 paumelles par porte dont 1 avec retour auto par ressort*
 Access. : 2 boutons de porte en nylon gris clair

* nouvelle paumelle dégonflable même en tension pour plus de sécurité

Le matériau

Le stratifié compact est un matériau massif composé d'une base de feuilles de papier kraft enduites de résine phénolique thermodurcissable. Le nombre de feuilles dépendra de l'épaisseur finale (10 ou 12.5mm).

Sur chaque face de ce noyau est apposée une feuille de papier décor donnant la couleur. Avant le passage dans les presses industrielles, cet ensemble est protégé par une résine mélamine pour la solidité et l'aspect sanitaire.

Tous les panneaux Polyrey disposent d'un traitement anti-bactérien SANITIZED® à base d'ions d'argent (Ag+) ne s'altérant pas dans le temps et conservant des qualités antiseptiques et antimicrobiennes indiscutables.

Ce matériau est hydrofuge par nature, son classement est M2. Le classement au feu (Euroclasse selon NF 13501-1) est C-s1 d0. Par ailleurs, ces panneaux sont conformes à la norme EN 438.

L'entretien

Le panneau de stratifié compact doit être entretenu aussi régulièrement que possible, à l'eau chaude avec l'ajout éventuel d'un produit ménager doux.

Cette solution doit être appliquée à l'aide d'une éponge ou d'une brosse douce (ne jamais utiliser de matériaux abrasifs). L'utilisation de centrale de nettoyage à eau sous pression est possible en respectant les consignes ci-dessus.

Il faut proscrire tous les produits très acides ou alcalins (anticalcaire à base d'acide formique, sulfamide, chlorydrique ou déboucheurs de plomberie).

En cas de salissures importantes, il est possible d'utiliser, exceptionnellement, un nettoyeur vapeur ou à eau sous pression, un nettoyant liquide avec pâte à polir très fine ou un solvant organique (acétone, white-spirit, alcool à brûler).

Pour les traces de calcaire, l'utilisation d'un détergent acide contenant au maximum 10% d'acide citrique ou acétique est possible (en respectant bien les instructions du fabricant), puis rincer abondamment à l'eau claire et essuyer les surfaces traitées avec un linge absorbant.

Le non respect de ces recommandations peut entraîner le marquage indélébile des matériaux ou altérer de façon irréversible l'inox ou l'aluminium de la quincaillerie.



la porte Pitchoon[®]

REZ/F91

12 modèles au choix



les portes Western

REZ/F93

2 charnières inox par porte



la porte PMR

H323

435 x 72mm • 2 barres par porte



l'écran déshabillage

ACZ/F11 + ACZ/F20 (banc)

350 x 1928/2000mm



l'écran urinoir

ACZ/F31 (mur) ou ACZ/F32 (sol)

400 x 700mm ou 400 x 1400mm



WWW.SANILOISIRS.FR ✪ 04 66 80 29 31 ✪ CONTACT@SANILOISIRS.FR

720 ROUTE DE GALLARGUES ✪ 30250 AUBAIS (FR)